


Cant.	Descriere
2	<p><b>MAGNA3 40-100 F</b></p>  <p>Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: <a href="#">97924269</a></p> <p>Pompa de circulație Grundfos MAGNA3 este alegerea ideală pentru aproape orice proiect de construcție - vechi sau nou.</p> <p>Cu o eficiență energetică de neegalat, o gamă cuprinzătoare și capacități de comunicare încorporate, MAGNA3 este ideal pentru inginerii și specificatorii care doresc să creeze sisteme de încălzire și răcire de înaltă performanță.</p> <p>Pompa nu necesită întreținere datorită designului tip rotor conservat. Aceasta înseamnă, de asemenea, că pompa și motorul formează o unitate integrală fără etanșare a arborelui și cu doar două garnituri pentru etanșare. Rulmenții sunt lubrifiați de lichidul pompat.</p> <p>MAGNA3 are un afișaj intuitiv și vă permite să vă conectați fără fir cu aplicația Grundfos GO Remote, oferindu-vă acces la raportare și monitorizare avansate.</p> <p>Pompa include comunicații fieldbus prin module CIM, precum și intrări analogice și digitale și relee configurabile.</p> <p>Funcțiile de control includ AUTOADAPT și FLOWADAPT. FLOWADAPT care reduce necesitatea supapelor de limitare, reducând astfel costurile componentelor sistemului.</p> <p>MAGNA3 este alegerea superioară pentru o gamă largă de aplicații de încălzire și răcire, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Amestecarea buclor</li><li>• Suprafețe de încălzire</li><li>• Suprafețe de aer conditionat</li><li>• Sisteme de pompă de căldură de la sol</li><li>• Aplicații de răcire mai mici.</li></ul> <p>MAGNA3 este o pompă monofazată și se caracterizează prin faptul că are controlerul și afișajul de control integrate în cutia de control. Pompa are, de asemenea, un senzor de presiune diferențială și temperatură încorporat.</p> <p>Carcasa pompei este disponibilă atât în versiuni din fontă, cât și din oțel inoxidabil. Cutia rotor compozită este armată cu fibră de carbon, placa portantă și placarea rotorului sunt din oțel inoxidabil, iar carcasa statorului este din aluminiu. Electronica de putere este răcită cu aer.</p> <p>MAGNA3 încorporează un motor sincron cu 4 poli, cu magnet permanent (motor PM). Acest tip de motor este caracterizat de o eficiență mai mare decât un motor convențional asincron cu colivie de veveriță. Viteza pompei este controlată de un convertor de frecvență integrat.</p>

Descriere	Valori și tipuri
<b>Informații generale:</b>	
Nume produs:	MAGNA3 40-100 F
Cod produs:	97924269
Numărul EAN:	5710626493449
Preț:	EUR 2290.79
<b>Tehnic:</b>	
Debitul curent calculat:	8.5 m³/h
Înălțimea de pompare rezultată pentru pompă:	7.001 m
Înălțime de pompare max.:	100 dm
Clasa TF:	110
Aprobări pe etichetă:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	D
<b>Materiale:</b>	
Corpul pompei (stator):	Fontă
Corpul pompei (stator):	EN-GJL-250
Corpul pompei:	ASTM A48-250B
Rotor:	PES 30%GF
<b>Instalație:</b>	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Flanșă standard:	DIN
Conexiune conductă:	DN 40
Evaluare presiune:	PN 6/10
Lungimea dintre porturi:	220 mm
<b>Lichid:</b>	
Lichid pompat:	Apă încălzire
Gama temperaturii lichidului:	-10 .. 110 °C
Densitate:	983.2 kg/m³
<b>Date electrice:</b>	
Putere de introdusă - P1:	18 .. 359 W
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Curent consumat maxim:	0.2 .. 1.66 A
Grad de protecție (IEC 34-5):	X4D
Clasă de izolare (IEC 85):	F
<b>Altele:</b>	
Energie (EEI):	0.18
Greutate netă:	16.3 kg
Greutate brută:	18.1 kg
Volum de livrare:	0.039 m³
Danish VVS No.:	380952410
Nr. RSK suedez:	5732488
Finlandeză LVI nr.:	4615147
Norwegian NRF nr.:	9042661

